



# Produktübersicht Viewsonic DLP-Projektoren

**ViewSonic** 

Teil 1



Gerätetyp	PJD6221	PJD6241	PJD6251
Bildgeber Auflösung (Seitenverhältnis)	0,55" DMD XGA (1024 x 768, 4:3)	0,55" DMD XGA (1024 x 768, 4:3)	0,55" DMD XGA (1024 x 768, 4:3)
Lichtstärke Kontrastverhältnis	2900 ANSI lm 3000:1	3400 ANSI lm 3000:1	3700 ANSI lm 2800:1
Objektiv Projektionsverhältnis	1,2-fach Zoom manuell TR: 1,6 – 1,9	1,2-fach Zoom manuell TR: 1,7 – 2,1	1,2-fach Zoom manuell TR: 1,6 – 1,9
Lampenleistung Lampenlebensdauer	180 Watt Osram 4000 (5000) Std.	230 Watt Osram 4000 (6000) Std.	280 Watt Osram 4000 (5000) Std.
Farbrad	6-Segment RGBCYW 7200 U/min	6-Segment RGBCYW 7200 U/min	6-Segment RGBCYW 7200 U/min
Trapezkorrektur Max. Auflösung	+/-40° 1280 x 1024 (skaliert)	+/-40° 1280 x 1024 (skaliert)	+/-40° 1600 x 1200 (skaliert)
Eingänge	2 x RGB (HD15), 1 x Video (RCA), 1 x S-Video (Mini Din), 1 x Audio (3,5mm Klinke)	2 x RGB (HD15), 1 x Video (RCA), 1 x S-Video (Mini Din), 2 x Audio (3,5mm Klinke)	2 x RGB (HD15), 1 x HDMI1.3, 1 x Video (RCA), 1 x S-Video (Mini Din), 2 x Audio (3,5mm Klinke)
Ausgänge	1 x RGB (HD15), 1 x Audio (3,5mm Klinke)	1 x RGB (HD15), 1 x Audio (3,5mm Klinke)	1 x RGB (HD15), 1 x Audio (3,5mm Klinke)
Geräusentwicklung Interne Lautsprecher	31 dB/ 29 dB 1 x 2 Watt	30 dB/ 30 dB 2 x 5 Watt	30 dB/ 30 dB 2 x 5 Watt
Steuerungsschnittstelle	1 x RS232 1 x RJ45	1 x RS232 1 x RJ45	1 x RS232 1 x RJ45
Sonstige Features	3D-Projektion, 16:9 Umschaltung, Brilliant-Color, LAN-Schnittstelle, Off-to-go	3D-Projektion, 16:9 Umschaltung, Brilliant-Color, LAN-Schnittstelle, Off-to-go	3D-Projektion, 16:9 Umschaltung, Brilliant-Color, LAN-Schnittstelle, Off-to-go
Abmessungen (B x H x T) Gewicht	280 x 108 x 218 mm 2,7 kg	280 x 114 x 218 mm 2,7 kg	280 x 114 x 218 mm 2,7 kg
Netzspannung Leistungsaufnahme	90 – 240 V, 50-60 Hz 235 Watt, < 1 Watt Standby	90 – 240 V, 50-60 Hz 250 Watt < 1 Watt Standby	90 – 240 V, 50-60 Hz 320 Watt < 1 Watt Standby
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung, Objektivschutz, Bedienungsanleitung auf CD	Kabelsatz, Fernbedienung, Objektivschutz, Bedienungsanleitung auf CD, Softcase	Kabelsatz, Fernbedienung, Objektivschutz, Bedienungsanleitung auf CD, Softcase
Garantie	3 Jahre Vorort-Austauschservice 1 Jahr Lampengarantie (1000h)	3 Jahre Vorort-Austauschservice 1 Jahr Lampengarantie (1000h)	3 Jahre Vorort-Austauschservice 1 Jahr Lampengarantie (1000h)



# Produktübersicht Viewsonic DLP-Projektoren

**ViewSonic** 

Teil 2



Gerätetyp	PJD6381	PJD6531w	PJD7382
Bildgeber Auflösung (Seitenverhältnis)	0,55" DMD XGA (1024 x 768, 4:3)	0,55" DMD WXGA (1280 x 800, 16:10)	0,55" DMD XGA (1024 x 768, 4:3)
Lichtstärke Kontrastverhältnis	3000 ANSI lm 2800:1	3400 ANSI lm 3200:1	3000 ANSI lm 3000:1
Objektiv Projektionsverhältnis	Weitwinkel - Festbrennweite TR: 0,68, Mindestabstand: 0,4 m	1,2-fach Zoom manuell TR: 1,7 – 2,1	Weitwinkel - Festbrennweite TR: 0,61, Mindestabstand: 0,5 m
Lampenleistung Lampenlebensdauer	230 Watt Osram 4000 (6000) Std.	230 Watt Osram 4000 (6000) Std.	210 Watt Philips 4000 (6000) Std.
Farbrad	6-Segment RGBCYW 7200 U/min	6-Segment RGBCYW 7200 U/min	6-Segment RGBCYW 7200 U/min
Trapezkorrektur Max. Auflösung	+/-40° 1280 x 1024 (skaliert)	+/-40° 1600 x 1200 (skaliert)	+/-40° 1600 x 1200 (skaliert)
Eingänge	2 x RGB (HD15), 1 x Video (RCA), 1 x S-Video (Mini Din), 2 x Audio (3,5mm Klinke)	2 x RGB (HD15), 1 x HDMI1.3, 1 x Video (RCA), 1 x S-Video (Mini Din), 2 x Audio (3,5mm Klinke)	2 x RGB (HD15), 1 x Mic, 1 x Video (RCA), 1 x S-Video (Mini Din), 1 x Audio (3,5mm Klinke), 1 x Audio (2RCA),
Ausgänge	1 x RGB (HD15), 1 x Audio (3,5mm Klinke)	1 x RGB (HD15), 1 x Audio (3,5mm Klinke)	1 x RGB (HD15), 1 x Audio (3,5mm Klinke)
Geräusentwicklung Interne Lautsprecher	30 dB/ 29 dB 2 x 5 Watt	30 dB/ 29 dB 2 x 5 Watt	32 dB/ 27 dB 2 x 5 Watt
Steuerungsschnittstelle	1 x RS232 1 x RJ45 1 x USB (Mausemulation)	1 x RS232 1 x RJ45	1 x RS232 1 x RJ45 (Crestron Roomview) 1 x Trigger out (12V, 1A)
Sonstige Features	3D-Projektion, 16:9 Umschaltung, Brilliant-Color, LAN-Schnittstelle, Off-to-go	3D-Projektion, 4:3 Umschaltung, Brilliant-Color, LAN-Schnittstelle, Off-to-go	3D-Projektion, Crestron Roomview, 16:9 Umschaltung, Brilliant-Color, LAN-Schnittstelle, Off-to-go
Abmessungen (B x H x T) Gewicht	280 x 114 x 218 mm 2,7 kg	280 x 114 x 218 mm 2,7 kg	290 x 126 x 254 mm 3,5 kg
Netzspannung Leistungsaufnahme	90 – 240 V, 50-60 Hz 305 Watt, < 1 Watt Standby	90 – 240 V, 50-60 Hz 305 Watt < 1 Watt Standby	90 – 240 V, 50-60 Hz 250 Watt < 1 Watt Standby
Mitgeliefertes Zubehör	Kabelsatz, Fernbedienung, Objektivschutz, Bedienungsanleitung auf CD, Softcase	Kabelsatz, Fernbedienung, Objektivschutz, Bedienungsanleitung auf CD, Softcase	Kabelsatz, Fernbedienung, Objektivschutz, Bedienungsanleitung auf CD, Softcase
Garantie	3 Jahre Vorort-Austauschservice 1 Jahr Lampengarantie (1000h)	3 Jahre Vorort-Austauschservice 1 Jahr Lampengarantie (1000h)	3 Jahre Vorort-Austauschservice 1 Jahr Lampengarantie (1000h)